



Résine et Chocolat

FICHE TECHNIQUE :

Maître d'ouvrage :

- Chocolaterie d'Aquitaine CEMOI
- 33130 Bègles

Entreprise Applicatrice :

- RESITEK
- 40800 Aire Sur L'Adour

Système / Produit mis en œuvre :

RESIPOXY MI-CH épaisseur 3 mm

Date des travaux :

- 2019



Pour tous renseignements:

17, rue de la Marine - F-94290 Villeneuve le Roi - Tél : +33(0)1 49 61 61 71 - Fax : +33(0)1 49 61 62 51

Email : info@resipoly.fr - Site Internet : www.resipoly.fr

Installée depuis cinquante ans, la chocolaterie d'Aquitaine à Bègles a régulièrement procédé à des travaux d'aménagement et d'amélioration de ses équipements. Cette fois ce sont les mesures de modernisation des installations qui imposent une mise à niveau des revêtements de sol.

DESCRIPTION DU PROJET

Le sol en carrelage existant ne correspond plus aux critères de nettoyage mis en place sur le site. Est recherché un revêtement :

- ✓ Qui permette de conserver le carrelage existant
- ✓ Qui soit sans joint afin de faciliter la mise en propreté des sols
- ✓ Qui accepte les chocs et les agressions mécaniques d'un atelier de production agroalimentaire
- ✓ Qui limite les risques de glissance pour les piétons comme pour les chariots mécaniques



CONTRAINTES CHANTIER – IMPERATIFS CLIENTS

- Les travaux doivent être réalisés sans interrompre la production ou le moins possible
- Les produits mis en œuvre ne doivent pas être source de pollution des denrées utilisées en fabrication
- Le revêtement doit résister durablement aux produits d'entretien et aux égouttures des machines.


SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR : Après analyse de ces paramètres, le choix s'est porté sur :

Notre système époxy sans solvant pour sol sollicité : **RESIPOXY MI-CH**

- Il fait l'objet d'un classement performanciel attribué par le CSTB
- Toutes les résines qui le composent sont classées **A+**
(bas niveau d'émission des substances volatiles dans l'air intérieur)
- Le revêtement a obtenu le label **EXCELL +**
(émissions inertes à l'égard des denrées alimentaires).

P/M

i	p	r	u
2	3	3	4



MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Le **RESIPOXY MI-CH** est un système multicouches, coloré, coulé en place par gravité.

Constitué de résines époxy sans solvant et des charges siliceuses calibrées, l'application du revêtement est manuelle.

Il s'adapte parfaitement à la géométrie des lieux.

- Sa mise en œuvre impose une mise en place soignée, réalisée par des entreprises spécialisées.

