



SERVICE COMMERCIAL  
17 Rue de la Marine, Z.I.  
F-94290 Villeneuve Le Roi  
Tél : 33.(0)1.49.61.61.71  
Fax : 33.(0)1.49.61.62.51

PR 1125
04/2007
Edition N°1

# RESICA GRANUL NOIR 1/4

## GRANULE DE CAOUTCHOUC NOIR EPDM 1/4 mm

### Définition - Utilisation

**RESICA GRANUL NOIR 1/4** est un granulé de caoutchouc EPDM recyclé, calibré, destiné à la réalisation des couches amortissantes des pistes d'athlétisme **RESITHAN PASC**, **TPUE**, **PAT**, **PATS** (se référer aux fiches technique des systèmes **SR 312**, **313**, **314**, **315**).

### Données techniques

*Aspect :*

Forme des granulés  
Couleur

**granulés broyés aux arrêtes vives  
noire**

*Masse volumique type\* :*

**1,2 g / cm<sup>3</sup>**

*Répartition granulométrique type\* :*

> 4,00 mm	<b>1,3 %</b>
3,50 – 4,00 mm	<b>3,8 %</b>
3,00 – 3,50 mm	<b>11,3 %</b>
2,50 – 3,00 mm	<b>22,3 %</b>
2,00 – 2,50 mm	<b>27,6 %</b>
1,50 – 2,00 mm	<b>21,5 %</b>
1,00 – 1,50 mm	<b>10,4 %</b>
< 1,00 mm	<b>1,8 %</b>

*Taux de cendre type\*  
après ignition à 550 °C :*

**56 %**

*\* S'agissant de granulés recyclés, ces valeurs sont indicatives.*

*Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.*

*Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.*

